HOMEsec.nl
Woonhuisbeveiliging via smartphone of tablet

2 MP IR Fixed Bullet Network Camera



Met deze camera zie je nooit meer iets over het hoofd in of rondom uw woning.
De **HOMEsec** camera wordt gekoppeld aan een willekeurige zone bij alarm zal der direct een videobeeld worden meegezonden.

Kenmerken

- 1920 × 1080@30fps
- IR: tot 10 m
- PIR: 10 m
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 120dB WDR
- Built-in MicroSD/SDHC/SDXC slot, up to 128G
- PoE
- BLC/3D DNR/HLC/ROI
- Wi-Fi
- Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux met IR

Specificaties

Beeldsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Verlichting	Kleur: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux met IR
Sluitertijd	1/3 s to 1/100,000 s
Langzame Sluiter	Ondersteund
Dag & nacht	IR verlichting
Digitale ruisonderdrukking	3D DNR
WDR	120dB
3-assige aanpassing	Pan: 0°to 360°, tilt: 0°to 90°, rotate: 0°to 360°

Lens

Brandpuntsafstand	2.8/4 mm
Opening	F2.0
FOV	2.8 mm, horizontal FOV: 114°, vertical FOV: 62°, diagonal FOV: 135°
Lens bevestigingspunt	M12

Infrarood

IR bereik	Tot 50m
Golflengte	850nm

Specificaties

Compressie standaard

Video compressie	Hoofd stream: H.265/H.264 - Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG - Third stream: H.265/H.264
H.264 Type	Hoofd Profiel/Hoog Profiel
H.264+	Hoofd stream ondersteund
H.265 Type	Hoofd Profiel
H.265+	Hoofd stream ondersteund
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps

Slimme functieset

Gedragsanalyse	Lijnoverschrijdende detectie, inbraakdetectie
Gezichtsherkenning	Ondersteund
Interessant gebied	Ondersteuning van 1 vaste regio voor hoofdstream en substream afzonderlijk

Beeld

Max. Resolutie	1920 × 1080 pixels
Hoofd stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub stream	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Third stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)
Afbeelding instelling	Roteermodus, verzadiging, helderheid, contrast, scherpte en witbalans instelbaar
Beeldverbetering	BLC/3D DNR/HLC
Dag & nacht omschakeling	Dag / Nacht / Auto / Schedule

Netwerk

Netwerk opslag	Ondersteuning van MicroSD / SDHC / SDXC-kaart (128G) en NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
Alarm Trigger	Bewegingsdetectie, sabotage, netwerkverbinding verbroken, IP-adresconflict, HDD vol, HDD-fout,
Protocollen	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP,
Algemene functie	Reset , anti-flikkering, drie streams, hartslag, spiegel, wachtwoordbeveiliging, privacymasker, watermerk, IP-adresfilter
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Gelijktijdige liveweergave	6 beelden
Gebruiker	Tot 32 gebruikers - 3 levels: admin, manager, gebruiker
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Web Browser	Plug-in vereist livebeeld: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in gratis live weergave: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+

Specificaties

Interface

Audio	1 ingebouwde microfoon, 1 ingebouwde luidspreker, monogeluid
Communication Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet poort
Interne opslag	Ingebouwde Micro SD / SDHC / SDXC-sleuf, tot 128 G
SVC	Ondersteund H.264 and H.265 encoding
Reset button	Ja

Wifi

Draadloos standaard	IEEE 802.11b/g/n
RF frequentie	2.412 GHz to 2.4835 GHz
RF modulatie	20M/40M
Protocollen	802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
Beveiliging	WPA, WPA2
Overdracht	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: up to 150Mbps
Draadloos bereik	50m

Audio

Omgevingsgeluid filteren	Ondersteund
Audio Sampling Rate	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

Algemeen

Bedrijfsomstandigheden	-10 °C to +40 °C (14 °F to +104 °F)
Voeding	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
Stroomverbruik en Stroom	12 VDC, 0.5 A, max. 6 W, Φ 5.5 mm coaxial plug power PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7 W
Materiaal	Metaal
Beschermingsniveau	IP67, IK10
Gewicht	1700g
Afmetingen	105x299.7mm